

# КРУГ-2С

## комплект ручной универсальный гидравлический

Комплект предназначен для ведения аварийно-спасательных и монтажно-демонтажных работ.



## Характеристики КРУГ-2С

### Габаритные размеры

(с насадкой-ножницы/с комбинированной насадкой), (ВхLxH), мм.....189x836x254 /189x917x240

**Диапазон температур окружающей среды, С°**  
.....от минус 40 до плюс 80

**Масса, не более, кг**  
с насадкой-ножницы.....14,7  
с насадкой комбинированной.....16,1  
общая.....22,6

**Количество фиксированных положений насадок, шт**  
.....4

## Насадка комбинированная Р-300

Позволяет перемещать, раздвигать и приподнимать различные предметы при незначительном зазоре между опорой и грузом, работать в труднодоступных местах, обеспечивая большее усилие.



Параметры	Значение
Номинальное усилие реза, тс (кН)	29 (284)
Усилие на концах рычагов при раздвижении, не менее, тс (кН)	4,2 (41,2)
Усилие на концах рычагов при сжатии, не менее, тс (кН)	5,2 (51)
Величина раскрытия рычагов, не более, мм	300
Диаметр перерезаемой трубы, мм	30
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	107x413x187
Масса, не более, кг	7,9

## Модуль силовой КРУГ-2

Параметры	Значение
Номинальное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	70 (714)
Рабочая жидкость	ВМГЗ ТУ 38 101479-00 МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82 АМГ-10 ГОСТ 6794-75
Объем заливаемой гидравлической жидкости, см <sup>3</sup>	230
Угол поворота качающего рычага, град.	45
Усилие на рукоятке, тс, кгс	20
Производительность, см <sup>3</sup> /ход:	
1 ступени	6,46
2 ступени	0,85
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	189x553x254
Масса, не более, кг	8,2

## Ножницы Н-20

Используются в качестве режущего инструмента, обеспечивая большее усилие резания. Предназначены для резки металлических прутков, автомобильных стоек, рулевых колонок автомобиля.



Параметры	Значение
Номинальное усилие реза, тс (кН)	29 (284)
Величина раскрытия ножей, не более, мм	150
Диаметр разрезаемого прутка, тс, мм	20
Твердость разрезаемого прутка, тс, НВ	200
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	107x333x210
Масса, не более, кг	6,5



ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**ЭНЕРПРЕД**  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Россия, 664040, г. Иркутск  
ул. Розы Люксембург, 184, а/я 129  
тел.: (3952) 211-140, факс: (3952) 555-159  
e-mail: info@enerpred.com  
www.enerpred.com

